

| couleur | | VV brun | R3 ocre | R2 jaune | R1 gris | A bleu | blanc | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| définition | dénomination | vieux village | résidentielle A | résidentielle B | chalets | artisanat | hors périmètre | |
| destination | habitat | oui | collectif | familial | oui 7) | sous réserve 3) | | |
| | commerce | oui | oui | -- | -- | oui | 10) | |
| | travail | sous réserve 1) | sous réserve 1) | sous réserve 1) | non | oui | | |
| | ruraux | non 12) | non | non | non | non | oui | |
| densité | ordre | dispersé 2) | dispersé 2) | dispersé 2) | dispersé 2) | contigu | dispersé | |
| | indice u | -- | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.5 | | |
| | parc.min. | -- 9) | -- 9) | -- 8) 9) | -- 8) 9) | -- 9) | | |
| hauteur | niveaux | 3 niv. 5) | 3 niv. 5) | 2 niv. | 2 niv. 5) | 2 niv. 5) | | |
| | h.maximum | intégration | 12.00 m | 10.00 m | 9.00 m | 9.00 m | | |
| distances | minimum | 3 m 1) | 3 m | 3 m | 4 m | 3 m | | |
| | normale | 1/3 h | 1/2 h 6) | 1/2 h | 2/3 H | 1/3 H | 11) | |
| esthétique | caractère | existant | -- | -- | 1/2 bois | -- | | |
| | toit: forme | 2 pans 4) | 2 à 4 pans 4a) | 2 à 4 pans 4a) | 2 pans 4) | à pans | | |
| | toit: pente | 40-100% 22°- 45° | 40-100% 22°- 45° | 40-100% 22°- 45° | 40-70% 22°- 35° | min. 30% 17° | | |
| | toit: couleur | foncé | foncé | foncé | foncé | | | |
| | façades: couleur | à définir: blanc interdit | | | | | Homologué par le Conseil d'Etat | |
| | lucarnes | oui | oui | oui | lucarnes interdites | oui | en séance du 10 juin 1998 | |
| plantations | | -- | -- | -- | 1 plante/30m2 SBP | | | |
| plan de quartier | surf.min. | -- | 5'000 m2 | 8'000 m2 | 8'000 m2 | 3'000 m2 | Droit de sceau: Fr. | |
| | u max. | -- | 0.6 | 0.45 | 0.25 | 0.6 | L'atteste: | |
| degré de sensibilité au bruit | | III | II | II | II | III | Le chancelier d'Etat | |

remarques

- 1) seulement entreprises émettant peu de nuisances / cf. décision CE - homologation 06.09.95
- 2) constructions mitoyennes ou en bande autorisées par convention ou plan d'aménagement détaillé
- 3) seulement les logements liés à l'entreprise et à l'étage uniquement
- 4) croupes et pans cassés interdits, terrasses aménagées en rez autorisées
- 4a) croupes et pans cassés en principe interdits, tout spécialement dans les secteurs sensibles aux abords du vieux village
- 5) rez et combles habitables compris
- 6) façades de plus de 20 m : + 1/2 de la longueur supplémentaire
- 7) maximum 2 logements par bâtiment
- 8) surface minimum d'emprise du bâtiment : 50 m2
- 9) le Conseil communal peut prescrire l'implantation exacte du bâtiment
- 10) constructions autorisées dans les limites des lois fédérales et cantonales
- 11) exigences communales selon zone R2 et dès 840 m d'altitude selon zone R1 chalets
- 12) maintien des exploitations existantes et réaffectations des anciennes installations autorisées

